

# Albalux

Imprimación multiuso



CARTA DE COLORES



Gris 023

Rojo Óxido 093

Art. 4534

# Albalux Imprimación multiuso

Imprimación multiuso en base solvente de secado rápido y exenta de plomo y cromatos



### CARACTERÍSTICAS

Sin plomo, indicada como fondo anticorrosivo protector para superficies metálicas y para asegurar adherencia sobre cualquier tipo de superficie. Repintable con sintéticos, epoxis, clorocauchos y poliuretanos. Adherente sobre hierro, acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable, latón, cobre, plásticos en general, pvc, madera. Excelente protección anticorrosiva. Fácil lijado.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie deberá estar limpia, seca y exenta de óxido, polvo y grasa.

- **Sobre pintura vieja:** Proceder al lijado para favorecer la adherencia. Eliminar si están mal adheridas. Eliminar zonas oxidadas mediante cepillado, eliminar manchas de grasa con disolvente.
- **Sobre superficies nuevas:** Eliminar manchas de grasa con disolvente
- **Sobre PVC y plásticos:** Es recomendable un lijado previo.

### APLICACIÓN

Temperatura de aplicación de 5 a 35°C. A pistola diluir un 5-10%. Aplicar una capa a brocha, rodillo o pistola.

Blanco 001

Negro 089

Usos	Exterior / Interior
Rendimiento	10-14 m <sup>2</sup> / L y capa
Secado	45 minutos (Al tacto) / 2 horas (Duro)
Repintado	Después de 16 h con esmaltes sintéticos y 24 h con esmaltes bicomponentes (epoxis y poliuretanos)
Disolvente	Disolvente fosfocromatante
Limpieza	Disolvente fosfocromatante
Formatos	0,5 y 2,5 L



MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.  
Pol. Ind. Pla de Llerona  
C/ Francia, 7  
08520 Les Franqueses del Vallès  
(Barcelona-Spain)

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE  
**901 11 88 88**

FAX GRATUITO PARA PEDIDOS  
**900 11 55 55**



Miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir

