

Galvalac

Esmalte para metales
no férricos



CARTA DE COLORES

PINTURAS
DURAVAL

The Duraval logo graphic consists of a stylized, curved shape resembling a paintbrush stroke or a ribbon, with a yellow center, a red outer edge, and a blue outer edge.

Gris Perla **023**

Verde **098** (RAL 6020)

Galvalac

Esmalte para metales no férricos

Esmalte sintético para aplicar sobre metales no férricos sin previa imprimación.

Art. 4128

CARACTERÍSTICAS

Excepcional adherencia directa sobre chapa galvanizada, chapa de zinc y superficies de aluminio. Sin necesidad de aplicación previa de imprimaciones tipo "wash primer". Indicado para la decoración y protección de puertas, ventanas, gradas, barandillas, farolas, estructuras metálicas, etc.

Su excelente resistencia a la intemperie hace posible, con dos manos de producto, cubrir las necesidades de adherencia y acabado sobre estos comprometidos soportes.

La adherencia sobre el hierro es también perfecta pero en este caso recomendamos la aplicación previa de una imprimación anticorrosiva.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias, secas y sobre todo sin grasas ni aceites. Sobre superficies ya pintadas es conveniente asegurar una buena eliminación de las películas de pintura existentes que puedan originar posteriores problemas de adherencia entre capas. Sobre hierro y metales ferrosos es conveniente la aplicación previa de una imprimación anticorrosiva, que deberá presentar entre otras propiedades, una buena resistencia a diluyentes fuertes.

APLICACIÓN

Temperatura de aplicación de 5 a 35°C. Aplicable a brocha o pistola convencional con un espesor recomendado por mano de 30-40 µ.



| | |
|-------------|--|
| Acabado | Brillante |
| Usos | Exterior / Interior |
| Rendimiento | 8-12 m ² / L y capa |
| Secado | 10 minutos (al tacto) / 2 horas (duro) |
| Repintado | 24 horas |
| Dilución | Aplicación a brocha: Diluyente para piscinas al Clorocaucho de Duraval Aplicación a pistola: Diluyente para Galvalac de Duraval |
| Limpieza | Diluyente para Galvalac |
| Formatos | 750 ml y 4 L |

Blanco **100**

Negro **080**



PINTURAS
DURAVAL

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.
Pól. Ind. Pla de Llerona
C/ Francia, 7
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona-Spain)

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE
901 11 88 88

FAX GRATUITO PARA PEDIDOS
900 11 55 55



Miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir



Cod: 0000 217 00 1000